

## Vedligeholdelsesvejledning

2015-2

Indvendige døre/skydedøre og karme (produktet)

### Rengøring

Normal rengøring udføres med klud hårdt opvredet i varmt vand. Ved større rengøring kan vandet tilføres dagligdags milde rengøringsmidler. Umiddelbart efter rengøring aftørres med tør klud.

På intet tidspunkt må anvendes ståluld, skurepulver eller andre slibende midler, som kan skade overfladen. Hvis tape og klistermærker bruges på overfladerne bortfalder garanti på overflader.

### Skydedøre skinner og ruller

Metal profiler er lavet af aluminium, og rullerne er i vedligeholdelsesfrie plast/alu, og må derfor ikke smøres.

Ved justering af dørene bruges en 13 mm skrueøgle.

Benyt ikke tungere døre end anvist til sættet. Standard ruller er testet for døre med max vægt på 60 kg.

### Efterjustering

Produktet kan efter kortere tid have brug for en efterjustering af karm/hængselskruer, så de åbner og lukker korrekt.

### Smøring

Hængsler og låse smøres 1-2 gange årligt alt efter behov med olie/smøremiddel egnet til dette.

Olie/smøremiddel må ikke komme på produktets overflader, og sker dette skal det omgående aftørres grundigt.

### Garanti grundlag

- Produktet er til indvendig brug til lukning mellem opvarmede rum, min. 5 grader
- Temperaturforskelle mellem adskilte rum, må ikke overstige 5 grader
- Produktet må ikke bearbejdes, skæres eller fræses i på nogen måde.
- Produktet må ikke opbevares i kolde eller fugtige omgivelser.
- Ved montering skal bygningen være lukket af med alle yderdøre, vinduer m.v. færdigmonterede, og fugtindhold i bygningen skal være nedbragt til normalt fugtindhold. For højt fugtindhold kan skade produktet.
- Montering og vedligehold er udført iht. Safco's gældende vejledninger

### Tilladte variationer af produktet

- Krumning af dørblad op til 2 mm pr. meter
- Krumning af karm op til 1 mm pr. 1 meter
- Difference mellem dørblads diagonale mål op til 2 mm
- Overflader bedømmes i almindeligt dagslys (ikke direkte sollys) i en afstand af 1,5 - 2 meter